



ecsus® compactServer™ Intel® Xeon™ D Edition



Features

- Platz-optimierte stromsparende low-noise Micro-Serverline
- Server & Storage in einer Einheit
- Server-Features built-in: ECC RAM | VT-x | IPMI 2.0 | 10GbE
- 24x7 spezifizierte Server-Komponenten
- NVMe M.2 Slot für Hot-Data + 4x 3,5" Hotswap Storage-Bays
- Optimiert für Small Business Anforderungen (1-25 User)
- VMware ready (ESXi 6.7 / 6.5) | Microsoft Hyper-V 2016 ready

Spezifikation

| | |
|--------------------------|---|
| Chassis | <p>mini-ITX compact Server Chassis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maße: 275 x 210 x 230 mm (TxBxH) • optimierte thermische Komponenten-Entlastung mittels 12cm PWM Fan • Storage: bis zu 2x internal 2.5" SATA (1x in SlimODD Bay) + 1x M.2 SSD Slot + 4x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s Hotswap Bays • Features: Panel Lock, Kensington Slot, Front USB I/O, Mesh-Front, Slim ODD Bay |
| Prozessor | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Pentium™ D-1508 3MB / 2x 2.2GHz / 4 Threads / Turbo-Boost 2.6GHz / 25W TDP oder • Intel® Xeon™ D-1518 6MB / 4x 2.2GHz / 8 Threads / no Turbo-Boost / 35W TDP oder • Intel® Xeon™ D-1528 9MB / 6x 1.9GHz / 12 Threads / Turbo-Boost 2.5GHz / 35W TDP oder • Intel® Xeon™ D-1541 12MB / 8x 2.1GHz / 16 Threads / Turbo-Boost 2.7GHz / 45W TDP oder • Intel® Xeon™ D-1557 18MB / 12x 1.5GHz / 24 Threads / Turbo-Boost 2.1GHz / 45W TDP oder • Intel® Xeon™ D-1587 24MB / 16x 1.7GHz / 32 Threads / Turbo-Boost 2.3GHz / 65W TDP |
| Chipsatz Memory | Intel® Xeon™ D System-on-Chip max. 128GB DDR4-2400Mhz ECC Registered 4 DIMM Slots |
| Onboard Devices | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® SoC Dual 10GbE + Intel® i350-AM2 Dual 1GbE (CPU abhängig) • Intel® SoC 6x SATA 6.0 Gb/s with RAID 0, 1, 5, 10 Support (Windows) • IPMI 2.0 Remote Management integriert mit KVM-over-LAN support • Integrated Aspeed AST2400 Video |
| Input / Output | max. 4x RJ-45, 1x RJ-45 IPMI, 2x USB 3.0 (rear), 2x USB 2.0 (front), 1x VGA; Optional: 1x COM |
| Expansion | 1x PCIe 3.0 x16 low-profile slot; 1x M.2 PCIe 3.0 x4 Slot |
| Power Supply | 265W 80+ Bronze low-noise FlexATX Netzteil intern |

Gerne steht Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung:

servershop-bayern.de ... der hat's!
 Stockstädter Str. 15 A | D- 63762 Großostheim
 Tel.: +49 (0) 6026 9994055 | Fax: - 9976727
 E-Mail: info@servershop-bayern.de



Microsoft
Hyper-V

