

DIGITUS Professional Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker

DN-95404
EAN 4016032266426



DIGITUS 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, 10x IEC C13, Überlastschutz

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich

- 10 IEC C13 Buchsen 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Aluminiumprofil
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit C14-Stecker
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- IEC C13 Abgriffe gerade
- Überlastschutz
- Überlastschutz
- Nennstrom: 10
- Farbe: schwarz
- Aderquerschnitt: 16
- Halogenfrei: ja

- Gehäuseform: rechteckig
- Oberfläche: anodisiert/eloxiert
- Ein-/Ausschalter: nein
- Länge der Zuleitung: 2
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0
- FI-Schalter: nein
- Netzzeitstörfilter: nein
- Mit Deckel: nein
- Werkstoffgüte: Aluminium
- Verdrehter Zentraleinsatz: ja
- Überspannungsschutz: nein
- Werkstoff: Metall
- RAL-Nummer (ähnlich): 9005
- Schutzart (IP): IP20
- Transparent: nein
- Ausführung der Oberfläche: matt
- Anzahl der CEE-Steckdosen: 0
- Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0
- Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0
- Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 10
- Anzahl der Euro-Steckdosen: 0
- Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°
- Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°
- Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	21,00	104,00	46,00	27,00	129.168,00
Innen-VPE	1	1,05	6,80	50,00	9,10	3.094,00
Einzel-VPE	1	1,05	6,80	50,00	9,10	3.094,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,73	4,40	48,20	4,50	954,36

Weitere Anwendungsbilder:

