



## **IPC 2U-2504**

Das **IPC 2U-2504** ist das perfekte Storage Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das **2U-2504** die Möglichkeit ein ATX Netzteil mit 80mm Lüfter zu verbauen, sowie bis zu vier 2,5"/3,5" Hot Plug Festplatten, zwei 2,5" und ein externes 5,25" Laufwerk. Mainboards können bis zur  $\mu$ ATX-Größe eingebaut werden.

Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit zwei 60mm Lüftern und gelochten Slotblechen ausgestattet.

Die beiden serienmäßigen USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gesamtpaket ab.

## Spezifikationen

Mainboard	Mini ITX, µATX
Max. Laufwerkseinschübe	Max. Mainboardgröße BxT: 244mm x 244mm, 9.6" x 9.6" 2,5" oder 3,5" extern Hot-Swap (max. 6G): 4 2,5" intern: 2 5,25" extern: 1
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Innen: 2x 60mm (Molex)
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität
Stromversorgung	ATX Netzteil (80mm Lüfter)
Material	1,0-1,2mm Stahl
Maximale CPU-Kühler Höhe	60mm
Maximale Grafikkartenlänge	250mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 15 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887334
EAN-Code	4260455646413
Lieferumfang	Schraubensortiment
Merkmale	Serienmäßig 2x 60mm Lüfter USB 3.0 intern als genormter Blockstecker Hot-Swap Backplane mit SATA Buchsen (max. 6G) Hot-Swap Rahmen abschließbar

## Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	89mm	89mm	200mm
Breite	430mm	480mm	570mm
Tiefe	480mm	527mm	660mm

Gewicht (netto): 7,71kg  
Gewicht (brutto): 10,53kg

## Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

**OHNE**

Geprüfte Qualität:

