



IPC 2U-20240

Das **IPC 2U-20240** ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität, verbunden mit der exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

Das **IPC 2U-20240** bietet intern Platz für maximal acht 3,5" und drei 2,5" Festplatte. Zwei serienmäßig verbaute 80mm Lüfter sorgen für eine optimale und zuverlässige Kühlung.

Leicht erreichbare USB 3.0- & USB-2.0-Schnittstellen in der Front runden das Paket ab.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, Flex-ATX, mATX ¹ , µATX ¹ , ATX ¹ Maximale Boardabmessungen BxT: 305mm x 191mm, 12" x 7,5" <small>(¹maximal bis zu 191mm Einbautiefe)</small>
Laufwerke	5,25" extern: 4* 3,5" intern: 8* 2,5" intern: 3*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 1 USB 2.0: 1
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Front: 2x 80mm <small>(serienmäßig, 3pin (4Pin-Stecker))</small>
Bedienelement	Powerschalter Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität 3x Netzwerkaktivität Alarm
Stromversorgung	1HE-Netzteil <small>(maximale Einbautiefe 191mm)</small>
Material	1,0-1,2mm Stahl
Maximale CPU-Kühler Höhe	65mm
Maximale Grafikkartenlänge	191mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 27 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887103
EAN-Code	4260133126244
Lieferumfang	Schraubensortiment Rahmen 1HE Netzteilaufnahme Laufwerkbefestigungsschienen
Merkmale	Serienmäßig 2x 80mm Lüfter USB 3.0 und USB 2.0 intern als genormte Blockstecker 7x Low Profile Slot mit geschraubten und gelochten Slotblenden

*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	89mm	89mm	160mm
Breite	433mm	482mm	555mm
Tiefe	400mm	438mm	560mm

Gewicht (netto): 7,39Kg
Gewicht (brutto): 9,10Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität: 