



8 Port VGA & USB KVM Switch Combo

No.: 39526

Schaltet bis zu 8 angeschlossene Rechnersysteme an eine einzige Konsole

Beschreibung

Schaltet zwischen bis zu 8 mit USB & VGA ausgestatteten Rechnern

Unterstützt VGA-Auflösungen bis 2048x1536@60Hz

Umschaltung via HotKey, On-Screen-Display oder Tasten am Gerät

Rechner werden über spezielle KVM-Kabel (Lindy p.n. 32185, 32186 oder 32187, nicht im Lieferumfang)

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Ein KVM Switch gibt dem Anwender die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern.

Der 8 Port KVM Switch Combo stellt eine solche Hardware-Lösung für bis zu 8 Rechner mit VGA-Anschluss für den Monitor und USB Anschluss für Maus und Tastatur bereit und bietet somit die ideale Plattform für System-Administratoren, die Ihre Rechner und Server von einem zentralen Ort aus steuern möchten.

Der 19" Switch belegt nur eine einzige Höheneinheit in einem 19"-Rack. Er unterstützt Bildschirmauflösungen bis 2048x1536@60Hz, optimal für Übersicht und Detailreichtum zugleich, etwa bei Verwendung des Switches in Media- oder Grafikdesign-Umgebungen. Er bietet 3 einfache Umschaltmöglichkeiten zwischen den angeschlossenen Rechnersystemen: per Tastatur-Hotkeys, per Tasten an der Gerätefront oder per On-Screen-Display-Menü.

Die lokale Konsole wird über einen VGA- und zwei USB-Ports angeschlossen. Ein Daisy-Chain-Anschluss kann zur Kaskadierung von bis zu 8 KVM-Switches der "Combo"-Serie, für die sichere und passworgeschützte Steuerung von insgesamt bis zu 128 Rechnersystemen verwendet werden. Die ideale Lösung beispielsweise für die Steuerung großräumiger Transport- oder Logistikknotenpunkte oder Überwachungszentren. Sämtliche Funktionen sind für den Administrator über ein einfaches On-Screen-Menü im Zugriff, gleichzeitig zeigen LEDs am Front-Panel des Gerätes, welche der angeschlossenen Rechner online, und welche gerade aktiv sind und sichern so dauerhaft Kontrolle und Monitoring.

Die angeschlossenen Rechnersysteme wie auch ganze KVM-Switches können dank Unterstützung für Hot-Plugging* einfach ausgetauscht oder ganz aus dem Szenario entfernt werden. Dadurch werden Wartung oder Neukonfiguration möglich, ohne dass ein kompletter Shutdown des Systems und aller angeschlossenen Rechner erforderlich wäre - sehr wichtig für Hochverfügbarkeits-Anwendungen wie Rechenzentren oder Verkehrsleitsysteme.

Die Rechnersysteme werden an die 8 System-Ports auf der Rückseite des Combo mittels spezieller VGA & USB Systemkabel (nicht im Lieferumfang) angeschlossen.

Diese sind in unterschiedlichen Längen erhältlich:

1m - 32185

2m - 32186

3m - 32187

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie nur die oben aufgeführten speziellen Lindy KVM-Kabel, verwenden Sie keine anderen KVM-Kabel, da die Geräte sonst beschädigt werden können.

Technische Details

Spezifikationen:

AV-Schnittstelle: VGA
Konsolenschnittstelle: USB
Schnittstellen-Standard: VGA, USB 2.0
Maximale Auflösung: VGA: 2048x1536@60Hz
HDCP-Unterstützung: -
Audio:
Separate Audio-Ports:
Serielle Schnittstelle: -
Konsolenanzahl: 1
Maximale Anzahl PC/Server: 8
Kaskadierbar: Ja
Umschaltmethode: OSD, Gerätetasten, Hotkey (konfigurierbar)
Montierbar: Ja (1HE - Rackmontagewinkel beiliegend)

Anschlüsse:

Konsolenschnittstelle: VGA (Buchse), 2 x USB Typ A HID (Buchse)
PC/Server Schnittstelle: 8 x VGA (Buchse)
Weitere Schnittstellen: 2 x DaisyChain Ports (1 x VGA Buchse + 1 x VGA Stecker)
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften:

Gehäuseabmessungen [ca.] BxTxH: 440x220x44mm (17.32x8.66x1.73in)
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Gerät/e: 1.5kg (3.31lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeit: 0~90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 9VDC 2A
Farbe: Silber

Sonstiges:

Verpackungsart: Karton
Verpackungsmaße: 570x250x110mm (21,54x10,35x4,17in)
Gesamtgewicht: 3.3kg (7.28lb)
Garantie (Jahre): 2
Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang:

KVM Switch
2 x 19" Rackmontagehalterung mit Schrauben
Multi-Country Netzteil (UK, Euro, US, AUS)
Kaskadierkabel (HD15 St/Bu, ca. 0.22m)
Terminator-Stecker für Kaskadierung, HD15
Quick Start Guide

Verkaufsinformationen:

No.: 39526
EAN: 4002888395267