'

# Produkt-Information

## IPC-C338

**sehr kurzes (380mm) 3HE Servergehäuse**

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einbauschächte** | 2x 5.25" ODD<br>5x 3.5" HDD<br>1x kombinierter 5.25"/3.5"/2x2.25" Einbauschacht<br>Einbauschächte vibrationsgedämpft |
| **Mainboard** | mini-ITX, µATX, ATX |
| **Netzteile** | PS/2-Bauform mit 8<br>14cm Lüftern bis 140mm Einbautiefe |
| **Erweiterungsmöglichkeiten** | bis zu 4 Standard-hohe Erweiterungskarten bis 170-330mm Tiefe |
| **Belüftung** | inkl. 2x 8cm frontseitig einblasende Lüfter |
| **Besonderheiten** | Ausgestattet mit zwei Front USB-2.0-Anschlüssen<br>optional USB-3.0 erhältlich |
| **Griffe** | Hochwertige Griffe aus Kunststoff |
| **Farbe** | schwarz, kratzfest |
| **Abmessungen** | 483 x 133 x 380mm (BxHxT) |
| **Zubehör** | 8x M3 Flachrundkopfschrauben<br>24x Nr.6-32 UNC Rundkopfschrauben<br>2x Metall Mainboard Abstandsbolzen<br>1x Kunststoff Mainboard Abstandsbolzen |
| **Material** | 1,2mm SGCC |

## Zusätzliche Informationen

Wenn ein 140mm tiefes Netzteil verbaut wird sind in den 5.25"-Schächten Geräte bis zu einer Tiefe von 210mm möglich

Wenn ein 180mm tiefes Netzteil verbaut wird sind in den 5.25"-Schächten Geräte bis zu einer Tiefe von 170mm möglich

Wenn die frontseitigen 3.5"-Schächte genutzt werden, sind Erweiterungskarten mit einer Länge bis zu 170mm möglich

Wenn die frontseitigen 3.5"-Schächte nicht genutzt werden und das Montageblech entfernt wird, sind Erweiterungskarten mit einer Länge bis zu 330mm möglich.

Wenn ein ATX-Mainboard verbaut wird ist der kombinierte 5.25"/3.5"/2x2.5" Einbauschacht (unten) nicht nutzbar.

## Optionale Komponenten

Wechselrahmen

Backplanes

Teleskopschienen und Befestigungswinkel

# Versandinformationen

| | |
|---|---|
| **Kartonabmessungen** | 56 x 52 x 23cm(L x B x H) |
| **Versandgewicht** | 7,8 kg |
| **Palettenversand** | 21-28 Stück |