

TS-1273U-RP-8G

CPU	AMD R-Serie RX-421ND Quad-Core 2,1 GHz-Prozessor (Turbo Core bis zu 3,4 GHz)
CPU Architektur	64-Bit x86
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungseine	Yes (AES-NI)
Systemspeicher	8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB)
Maximaler Speicher	64 GB (4 x 16 GB)
Speichersteckplatz	4 x U-DIMM DDR4
Flash-Speicher	512MB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht	12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Laufwerkskompatibilität	3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs
Hot-swappable	Yes
M.2 SSD-Steckplatz	2 x M.2 2280 SATA 6Gb/s Steckplätze
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung	Yes
Gigabit Ethernet Port (RJ45)	4
10 Gigabit Ethernet Port	2 x 10GbE SFP+
Jumbo Frame	Yes
PCIe-Steckplatz	1 Slot 1: PCIe Gen 3 x4
USB 2.0 Port	4
USB 3.0 Port	2
USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) Port	Optional über einen PCIe-Adapter
Formfaktor	2HE-Rackmount
LED-Anzeigen	HDD 1-12, Status, LAN, USB, Betrieb
Tasten	Ein/Aus, Reset
Abmessungen (HxBxT)	89 × 482 × 534 mm
Gewicht (netto)	11,98 kg

Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F)
Netzteil	300W (x2), 100-240V AC, 50-60Hz, 5-2,5A
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand	55,16 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	136,57 W
Lüfter	2 x 70mm, 12VDC
Geräuschpegel	37,4 db(A)
Andere Schnittstellen	1 x 3,5-mm-Konsolenport

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.